





FACADEBOGSTAVER & LOGOER

Med & uden lys

**PRO
DESIGN**^{as}

Make it visible /








Udendørsskilte



Indendørsskilte



Digitale skilte









STEN
SEALING S





HOLM A/S
SOLUTIONS





mh au

RESTAURANT
KNUDSENS GAARD



tomobiler



RESTAURANT
KNUDSENS GAARD




HARIBO





ERING









ARALD NYBORG



NTG









NING FYN



TekTrol[®]
ANTI RUST

P₀₀

Udfræst uden lys

P00 anvendes til installationer og projekter hvor der ikke er behov for en løsning med indbygget LED belysning. Afhængig af materialevalg og skrifttype kan der opnås mange forskellige udtryk fra elegant til rå. 3D effekt kan opnås via valgte monteringsform, ligesom indirekte eller direkte belysning fra fx spot kan skabe forskellige effekter og "liv".

Udførelse: bogstav / logo udfræst i materiale uden svøb.

Materiale: mange muligheder som plexi, PVC, aluminium, rustfrit stål, mv.


LED lys: nej

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P00 kan monteres på facade eller væg direkte med skruer gennem front – med dobbeltklæbende tape – med snap-fix – med stag – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day




Night




Front options, most common



Lakering RAL




Folie outline lakering




Gennemfarvet folie


Mounting options, most common




Ingen montering



Stag



Profil med el. uden "æsel" øre



Kassette



P₀₁

3D uden lys

P01 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en 3D effekt, skabt af dybden på svøbet, men hvor der ikke er behov for en løsning med indbygget LED belysning. Afhængig af skrifttype kan der opnås mange forskellige udtryk fra elegant til rå. Ekstra effekt og "liv" kan opnås med indirekte eller direkte belysning fra fx spot.

P01 er altid udført med bagplade i PVC eller aluminium. Derved opnås bedste kvalitet og situationer fx hvor fugle bygger rede i bogstav/logo undgås.

Udførelse: bogstav / logo udfræst i materiale med svøb.


Materiale: aluminium, rustfrit stål.

LED lys: nej

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave. Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P01 kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon.




Day




Night




Front options, most common



Lakering RAL




Folie outline lakering




Gennemfarvet folie


Mounting options, most common




Ingen montering



Stag



Profil med el. uden "æsel" øre



Kassette



P₃

3D m. bagudrettet LED lys Back light

P03 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P03 med bagudrettet LED lys – back light - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil være omkranset af diffust lys, også kaldet corona – samme effekt som ses på himlen ved solformørkelse. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P03 leveres altid med klar plexi bagplade.

Udførelse: bogstav / logo udfræst i materiale med svøb.

Materiale: aluminium, rustfrit stål.


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P03 kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day




Night




Front options, most common



Lakering RAL




Folie outline lakering




Gennemfarvet folie


Mounting options, most common



Stag på kassette



Stag på profil



Stag



P₄

3D m. LED lys gennem front Front light

P04 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P04 med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foreneligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P04 leveres altid med plexi front

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes til svøbet med lakeret aluminiums profil.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål

Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P04 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med el. uden "æsel" øre



Kassette



Profil



P₅

3D m. LED lys gennem front Front light

P05 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P05 med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foreneligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P05 leveres altid med plexi front

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes til svøb med gennemfarvet elkamet (plast profil) Elkamet profilen findes i en række standard farver.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål

Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P05 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi



Translucent Folie




Folie outline
Translucent, block out




3M Day

3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med el. uden "æsel" øre



Kassette



Profil



P5S

3D m. LED lys gennem front Front light

P5S anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P5S med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foreneligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P5S leveres altid med plexi front

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes til svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Lille skrue gennem svøb ind i plexi kanten.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål

Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P5S kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi



Translucent Folie




Folie outline
Translucent, block out




3M Day

3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med el. uden "æsel" øre



Kassette



Profil



P5S+3

3D m. LED lys gennem front+bagudrettet lys Front light + back light

P5S + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P5S + P3 med både LED lys gennem fronten – front light – og bagudrettet lys – corona – er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltets front mens det bagudrettede lys omkranser skiltet med sin diffuse effekt.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi. Fronten fastholdes med lille skrue gennem svøb ind i plexi kanten.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål.

Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P5S + P3 kan monteres på facade eller væg med stag – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering



Stag



Stag på kassette



Stag på profil



P5+3

3D m. LED lys gennem front+bagudrettet lys Front light + back light

P5 + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P5 + P3 med både LED lys gennem fronten – front light – og bagudrettet lys – coruna – er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltets front mens det bagudrettede lys omkranser skiltet med sin diffuse effekt.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræset opal plexi. Fronten fastholdes til svøbet med plexi eller PVC kant pålimet fronten. Lille skrue gennem svøb ind i plexi kanten. Bagpladen er udført i klar plexi.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål.

Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P5 + P3 kan monteres på facade eller væg med stag – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering



Stag



Stag på kassette



Stag på profil



P₆

3D m. LED lys gennem front Front light

P6 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P6 med LED lys gennem fronten – front light - er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen. Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke forenligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and night. Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P6 leveres altid med plexi front. P6 anvendes typisk til mindre logoer og tekster.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræset opal plexi. Fronten er tapfræst plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P6 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil



P₈

3D med LED lys gennem front + side lys Front- and side light

P8 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P8 er udført i opal plexi og er med LED lys gennem front + side, det giver en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Forskellige udtryk kan udføres ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out – enten på front eller side, alternativt en kombination.

P8 er udført helt i opal plexi med bund i PVC.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi.

Svøb, udførelse: Svøbet er opal plexi.

Materiale: opal plexi + PVC


LED lys: ja

Behandling:

Farve: opal hvid – front / siden kan afdækkes med folie.

Monteringsmuligheder: P8 kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi



Translucent Folie




Folie outline
Translucent, block out




3M Day

3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil



P₈₊₃

3D med LED lys gennem front + side lys + bagudrettet lys
Front- back- and side light

P8 + P3 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P8 er udført i opal plexi og er med LED lys gennem front + side + bagudrettet, det giver en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen.

Forskellige udtryk kan udføres ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out – enten på front eller side, alternativt en kombination.

P8 er udført helt i opal plexi.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal plexi.

Svøb, udførelse: Svøbet er opal plexi.

Materiale: opal plexi


LED lys: ja

Behandling:

Farve: opal hvid – front / siden /bag kan afdækkes med folie.

Monteringsmuligheder: P8 + P3 kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering



Stag



Stag på kassette



Stag på profil



P8+

3D med LED lys gennem front + side lys Front- and side light

P8+ anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P8+ er udført i opal plexi og er med LED lys gennem front + side, det giver en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen. Svøbet er udført i lakeret aluminium.

Forskellige udtryk kan udføres ved hjælp af forskellige folietyper som translucet og block-out – enten på front eller side, alternativt en kombination.

P8+ er udført med svøb i lakeret aluminium og front i opal plexi formet med 20mm side. Bund i aluminium eller PVC.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst/ombukket opal plexi.

Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.

Materiale: opal plexi / aluminium / PVC


LED lys: ja

Behandling:

Farve: opal hvid – front / siden kan afdækkes med folie.

Monteringsmuligheder: P8+ kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kun-defineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi




Translucent Folie



Folie outline
Translucent, block out




3M Day




3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil



P₁₀

3D med LED lys gennem front + side Front light

P10 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning. P10 med LED lys gennem fronten + side – front light – er en elegant løsning hvor tekst og/eller logo vil fremstå lysende klart om aftenen, som om dagen. Ved hjælp af forskellige folietyper som translucent og block-out kan virksomhedens farver udtrykkes i skiltet. Mange virksomheder benytter en sort tekst. Det er ikke foreneligt med lys gennem fronten, men det løses med en speciel folie fra 3M der ubelyst fremstår sort og ved belysning fremstår hvid – en løsning der også kaldes day and night.

Forskellige udtryk kan ligeledes opnås afhængig af hvilken dybde der vælges.

P10 leveres altid med tapfræst plexi front. P6 anvendes typisk til mindre logoer og tekster. Sidelyset er normalt 8mm.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor front er udfræst opal eller klar plexi. Fronten er tapfræst plexi og fastholdes med lille skrue gennem svøb.

Svøb, udførelse: Svøbet er som standard aluminium, men tilbydes også i rustfrit stål
Materiale: aluminium, rustfrit stål, plexi


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P10 kan monteres på facade eller væg med skrue gennem bagplade - med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke - på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundefordefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon




Day




Night




Front options, most common




Opal Plexi



Translucent Folie




Folie outline
Translucent, block out




3M Day

3M Night


Mounting options, most common




Ingen montering




Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil



P₁₁

3D med LED "neon" effekt Front light

P11 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning.

P11 er udviklet til at skabe en effekt som "neon"bogstav. "Neon rør" er erstattet af opal eller gennemfarvet plexi. Fronten er i aluminium med en udfræsning hvor i gennem plexien udstikkes. En elegant løsning med en helt speciel effekt.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og plexi

Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.


Materiale: aluminium

LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave. Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P11 kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day



Night




Front options




Lakering RAL


Mounting options, most common




Stag





Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil



P₁₂

3D med LED "cirkus" effekt, LED lyskilde Front light

P12 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning.

P12 er udviklet til at skabe en effekt som typisk kendes fra "Cirkus bogstaver". De specielle cirkulære LED'er skaber på en moderne måde denne effekt. Der er et mindre udvalg af farver på LED'en – det giver mulighed for forskellige udtryk. Fronten er i aluminium med en udfærsning hvor i gennem LED udstikkes. En elegant løsning med en helt speciel effekt.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og LED

Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.

Materiale: aluminium


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P12 kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kundedefineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningsskabelon




Day



Night




Front options




Lakering RAL


Mounting options, most common




Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil



P13

3D med "cirkus" effekt, lyspære Front light

P13 anvendes til installationer og projekter hvor der ønskes en løsning med indbygget LED belysning.

P13 er udviklet til at skabe en effekt som typisk kendes fra "Cirkus bogstaver". Bogstaver er udført med almindelig E27 gevind, hvorfor der kan vælges mellem mange standard lyskilder, det giver mulighed for forskellige udtryk. Fronten er i aluminium med en udfræsning hvor E27 installationen er monteret.

Front, udførelse: bogstav / logo hvor fronten er en kombination af lakeret aluminium og E27 gevind.

Svøb, udførelse: Svøbet er lakeret aluminium.

Materiale: aluminium


LED lys: ja

Behandling: ubehandlet, pulverlakering, vådlakering, overfladebehandling efter opgave.

Farve: vores standard er pulverlakering med farvekoder i RAL. Ved vådlakering er farvekoden i NCS.

Monteringsmuligheder: P13 kan monteres på facade eller væg med snap-fix – med stag – med skrue og afstandsstykke – på lakeret kassette – på lakerede profiler – kun-defineret metode.

Opsætning: der medleveres 1:1 opsætningskabelon




Day



Night




Front options




Lakering RAL


Mounting options, most common




Stag



Profil med "æsel" øre



Kassette



Profil



Vi er med så langt
som du ønsker det

Rådgivning

Vi har mange års erfaring & hjælper gerne
vores kunder i det omfang det ønskes.

Reelle priser - reelle besparelser

Vi sikre dig den globale markedspris.
Vores omfattende egen produktion og
internationale indkøbsmuligheder
kan ses på din bundlinje.

PRO DESIGN^{as}

Make it visible /

Prodesign AS
Roskildevej 16
2620 Albertslund

Tlf. +45 43 430 435
www.prodesign.dk
info@prodesign.dk



Analyse



Design & udvikling



Korrektur og
dokumentation



Produktion og
implementering



After Sale
Service

